

# RT0700CX3J

## Affleureuse-défonceuse 710W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	710 W
Régime à vide	10000 - 30000 t.p.m.
Profondeur de plongée	0 - 35 mm
Diamètre de la pince	8 mm
Diamètre de passage semelle	35 mm
Diamètre de la semelle	89 mm
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	93 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	82 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	89 x 89 x 200 mm
Poids sans câble (EPTA)	1,8 kg



EAN: 0088381642200

CB-411



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Combinaison d'un moteur compact mais puissant, quatre embases différentes et des pièces diverses interchangeables assurant une configuration optimale de la machine pour toutes les opérations, du profilage de chants au montage de ferrures.
- Vitesse réglable, démarrage progressif et régulateur électronique gardant la vitesse constante sous charge, permettant un usinage confortable, efficace et propre avec de divers diamètres de fraise et dans toutes les espèces de bois ou de panneaux.
- Les embases différentes s'échangent en un tour de main grâce au système de verrouillage sans outils robuste, permettant un réglage rapide et précis de la profondeur d'usinage par molette de réglage à crémaillère.
- A l'aide de l'embase plongeante, la machine devient une défonceuse à part entière, complète avec butée de profondeur micrométrique à déverrouillage rapide pour accélérer la mise à profondeur grossière et écrou de verrouillage supplémentaire évitant tout glissement de la profondeur sélectionnée.
- La combinaison avec l'embase ronde crée une affleureuse mince et très maniable avec un poids d'à peine 1,8kg et un diamètre de prise de 74mm seulement, idéale pour tous les travaux légers de profilage aux chants.
- L'embase inclinable permet de faire basculer la machine dans les deux sens (-30° à 45°), créant la possibilité de réaliser les profils et usinages les plus divers avec quelques fraises de base seulement.
- L'embase à broche déportée permet de passer jusqu'à 18mm d'obstacles et maintient le centre de gravité au dessus de la semelle, ce qui facilite un guidage stable.
- Surface de prise revêtue de caoutchouc assurant une prise en main confortable et une maîtrise optimale de la machine.
- Excellente visibilité de la pièce de travail grâce à l'embase et la semelle transparentes.

### ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC IV, embase inclinable, embase de fraisage déportée, embase plongeante, embase ronde, bague de copiage, support de guide, guide parallèle, pince de serrage 8mm, guide à affleurer, adaptateur pour aspiration poussières, adaptateur pour aspiration poussières