



Particularités moteur

Type moteur	LC170FD-3 (4 temps)
Taux de compression	8,5:1
Déplacement (cm³)	212
Dispense	OHV
Carburant	Essence
Réservoir de carburant (l)	10
Système de démarrage	Manuel + électrique
Type d'huile	10W40
Réservoir d'huile (l)	0,6
Sécurité de l'huile	Oui
Usage 75% (l/h)	1,1
Autonomie 75% (u)	9
Puissance sonore @7m (dB(A))	≤60



Particularités répandues

Déscription	Générateur INVERTER 3,5 KVA
Proportions (mm)	580x440x510
Poids (kg)	45
Bouchons	2 x 2P+PE/16A Schuko  

Caractéristiques

- Version silencieuse
- Muni de "SMART THROTTLE" pour économiser de carburant
- Nouvelle génération "LCPOWER"
- Hute technologie INVERTER "FM SPWN"
- Avec sécurité d'huile
- Avec sortie 12V DC (8,0A)
- Conforme aux dernières normes d'émission "EPA3"

Accessoires inclus

- Entonnoir pour la vidange d'huile
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit de dépannage

Particularités alternateur

Puissance absorbée (KVA)	3,5
Puissance maximale (kW)	3,3
Puissance continue (kW)	3,0
Technologie	INVERTER
Classe de protection	
Classe d'isolation	
Fréquence (Hz)	50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Mono

Options

Parallel
connection
kit

Connection parallel 3,0 KVA + 3,0 KVA

