



### Particularités répandues

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Description      | Générateur AVR 5,0 KVA       |
| Proportions (mm) | 681x546x550                  |
| Poids (kg)       | 75                           |
| Bouchons         | 2 x 16A Schuko + 1 x CEE 32A |



### Caractéristiques

- Version insonorisée
- Disjoncteur automatique
- Panneau de contrôle luxueux
- Grand réservoir
- Sécurité niveau d'huile
- Avec sortie 12V 8,3A
- Avec AVR (régulateur électronique de la tension)

### Accessoires inclus

- Entonnoir pour la vidange d'huile
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit de dépannage

### Particularités moteur

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type moteur                  | G390FD (4 temps)    |
| Taux de compression          | 8,0:1               |
| Déplacement (cc)             | 389                 |
| Dispense                     | OHV                 |
| Carburant                    | Essence             |
| Réservoir de carburant (l)   | 25                  |
| Système de démarrage         | Manuel + électrique |
| Type d'huile                 | 10W40               |
| Réservoir d'huile (l)        | 1,1                 |
| Sécurité de l'huile          | Oui                 |
| Usage 75% (l/h)              | 2,5                 |
| Autonomie 75% (u)            | 10                  |
| Puissance sonore @7m (dB(A)) | ≤76                 |

### Particularités alternateur

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Puissance absorbée (KVA) | 5,0  |
| Puissance maximale (kW)  | 4,5  |
| Puissance continue (kW)  | 4,0  |
| Technologie              | AVR  |
| Classe de protection     |      |
| Classe d'isolation       |      |
| Fréquence (Hz)           | 50   |
| Tension nominale (V)     | 230  |
| Nombre de phases         | Mono |

### Options