

**KH 18 LTX 24 (601712850) Marteau sans fil**  
**18V; carton**

Référence 601712850  
EAN 4061792213197



Photo semblable



- Marteau sans fil avec logement SDS plus pour le perçage à percussion et le burinage efficaces - à tout moment et partout
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité
- Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus (accessoire)
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| tension batterie                                          | 18 V          |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 2.1 J         |
| Cadence de frappe max.                                    | 5200 /min     |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 24 mm         |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm         |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm         |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 30 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 1400 /min |
| Porte-outil                                               | SDS-plus      |
| Poids sans batterie                                       | 2.6 kg        |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 7.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 91 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Poignée supplémentaire  
Butée de profondeur de perçage  
sans batterie, ni chargeur