


K 1154-Serie

NEU



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)
platzsparende Aufbewahrung
des Hochdruckschlauchs mit
Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM
praktisches Verstauen von Hochdruck-
pistole und Reinigungslanzen

RUTSCHFESTER GUMMIGRIFF
für einen sicheren Halt

ROBUSTES CHASSIS
praktisch unzerstörbares
Kunststoff-Gehäuse

**GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER**
einfaches Ablesen
des Arbeitsdrucks

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK
robustes Fahrgestell für leichten
Transport und hohe Standsicherheit

ARBEITSPOSITION

K 1154 TST | 602050

► ZUBEHÖR | Seite 78-99

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



VARIANTE - NON-MARKING

NOM-Umrüstset Art.Nr. **42251**

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 79

MODELL	K 1154 TST	NEU
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	602050	

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-140 3-14
Wasserleistung	l/min l/h	10 600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	160 16
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 12.8
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.95 2.2
Netzanschlusskabel	m	5
Stecker		Schuko
Maße L B H	mm	470 360 875
Gewicht	kg	33

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN6) 48015
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 4 12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 042 12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 042 12438-042

