



Particularités répandues

Description	Générateur AVR 13,0 KVA
Proportions (mm)	850x620x650
Poids (kg)	143
Bouchons	2 x 16A Schuko + 2 x CEE 32A    

Caractéristiques

- Insonorisé
- Fusible automatique 40A
- Equipé d'un filtre à huile nettoyable
- Compteur horaire inclus
- Capteur de protection de pression d'huile
- Nouveau type de moteur avec lubrification sous pression
- Avec AVR (régulateur de tension électronique)

Accessoires inclus

- Kit de roue
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit de dépannage

Particularités moteur

Type moteur	LC196FD (4 temps)
Taux de compression	
Déplacement (cc)	622
Dispense	OHV
Carburant	Essence
Réservoir de carburant (l)	48
Système de démarrage	Manuel + électrique
Type d'huile	10W40
Réservoir d'huile (l)	1,6
Sécurité de l'huile	Oui
Usage 75% (l/h)	2,7
Autonomie 75% (h)	18
Puissance sonore @7m (dB(A))	≤75

Particularités alternateur

Puissance absorbée (KVA)	13,0
Puissance maximale (kW)	10,5
Puissance continue (kW)	9,5
Technologie	AVR
Classe de protection	
Classe d'isolation	
Fréquence (Hz)	50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Mono

Options