



Particularités répandues

Description	Générateur AVR 8,0 KVA
Proportions (mm)	681x546x550
Poids (kg)	87
Bouchons	2 x 16A Schuko + 1 x CEE 32A
	 

Caractéristiques

- Version insonorisée
- Disjoncteur automatique
- Panneau de contrôle luxueux
- Grand réservoir
- Sécurité niveau d'huile
- Avec sortie 12V 8,3A
- Avec AVR (régulateur électronique de la tension)

Accessoires inclus

- Entonnoir pour la vidange d'huile
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit de dépannage

Particularités moteur

Type moteur	G420FD (4 temps)
Taux de compression	8,3:1
Déplacement (cc)	420
Dispense	OHV
Carburant	Essence
Réservoir de carburant (l)	25
Système de démarrage	Manuel + électrique
Type d'huile	10W40
Réservoir d'huile (l)	1,1
Sécurité de l'huile	Oui
Usage 75% (l/h)	3,1
Autonomie 75% (u)	8
Puissance sonore @7m (dB(A))	≤76

Particularités alternateur

Puissance absorbée (KVA)	8,0
Puissance maximale (kW)	6,5
Puissance continue (kW)	6,0
Technologie	AVR
Classe de protection	
Classe d'isolation	
Fréquence (Hz)	50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Mono

Options