



Scie à onglets KGS 254 Plus avec fonction radiale

- Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
- Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
- Fonction radiale pour les pièces larges
- Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
- Aspiration optimale des sciures grâce au deuxième point d'aspiration directement sur la zone de coupe
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Rallonges latérales de table latérales intégrées et escamotables en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail

Référence	0102540300
code EAN	4003665505640
Dimensions	930 x 690 x 590 mm
Surface d'appui	1.000 x 505 x 365 mm
Largeur de coupe 90°/45°	305 / 214 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45°	90 / 54 mm
Capacité de coupe 90°/90°	305 x 90 mm
Capacité de coupe 45°/45°	214 x 54 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	47 / 60 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	46 / 46 °
Lame de scie	254 x 30 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Puissance absorbée nominale S1 100 %	1.400 W
Puissance absorbée nominale S6 20 %	2.000 W
Vitesse de rotation à vide	3.900 - 5.150 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	5.150 /min
Vitesse de coupe	44 - 68 m/s
Poids	26,8 kg
Longueur de câble	2 m

Équipement standard

Lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Pince de serrage, Raccord de réduction 35/58 mm