



Scie circulaire de table TKHS 315 M - 3,1 WNB

- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Scie circulaire de table de précision pour les professionnels - montée rapidement pour toutes les utilisations
- Idéale pour scier les bois d'équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier
- Moteur à induction robuste, silencieux avec frein moteur et protection contre la surcharge - sans maintenance
- Guide d'angle avec règle de guidage, peut être utilisé comme curseur de guidage
- Guide latéral stable avec fixation rapide
- Réglage continu de la hauteur de la lame de la scie
- Réglage confortable de l'inclinaison de la lame de scie par l'avant
- Structure robuste en tôle d'acier peinte époxy et plateau galvanisé
- Rallonge de table repliable
- Socle et moteur prémontés

Référence code EAN	0103153100 4003665403403
Dimensions	1.700 x 700 x 1.000 mm
Surface d'appui max.	800 x 600 mm
Hauteur de travail	850 mm
Hauteur de coupe	0 - 85 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	85 / 53 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	340 mm
Largeur de matériau max. du guide d'angle	250 mm
Vitesse de rotation à vide	2.990 /min
Vitesse de coupe	50 m/s
Lame de scie	315 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie	0 - 45 °
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	3.100 W
Poids	75 kg

Équipement standard

Lame de scie carbure à denture étagée (24 dents), Chariot avec poignées, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table (600 x 800 mm), Dispositif d'aspiration des sciures, Bâton poussoir