



Marteau burineur SDS-max MHE 5

- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines pour travailler avec des cadences de frappe adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la cadence de frappe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Carter de réducteur en fonte de magnésium moulée sous pression garantissant une dissipation thermique optimale et un poids réduit
- Commutateur verrouillable pour un burinage plus confortable en continu
- Indicateur de maintenance, par exemple lorsque les balais doivent être remplacés, et signal lumineux indiquant la tension secteur
- Système d'avertissement précoce grâce au voyant LED pour planifier à temps le remplacement des balais autorupteurs 8 heures avant l'arrêt
- Poignée étrier variable avec rotation de 360° et angle réglable pour une position de travail optimale

Référence	600148500
code EAN	4061792199231
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	7,1 J
Cadence de frappe max.	3.000 /min
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Porte-outil	SDS-max
Poids sans câble	5,7 kg
Longueur de câble	6 m

Équipement standard

Poignée en arceau, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret