



Marteau combiné à variateur électronique KHE 76

- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Amortisseur de vibrations Metabo VibraTech (MVT) : un contrepoids monté sur ressorts réduit les vibrations de plus de 30 %
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Option de réduction de frappe de 30 % pour les travaux dans les matériaux tendres
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Carter de réducteur en fonte de magnésium moulée sous pression garantissant une dissipation thermique optimale et un poids réduit
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Indicateur de maintenance, par exemple lorsque les balais doivent être remplacés, et signal lumineux indiquant la tension secteur
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l'amortissement des vibrations pour protéger la santé

| | |
|-----------|---------------|
| Référence | 600341000 |
| code EAN | 4007430179777 |

| | |
|---|--------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 11,9 J |
| Cadence de frappe max. | 2.735 /min |
| Puissance absorbée nominale | 1.500 W |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 50 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 300 /min |
| Porte-outil | SDS-max |
| Diamètre du collier de serrage | 66 mm |
| Poids sans câble | 8,4 kg |
| Longueur de câble | 6 m |

Équipement standard

Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret en plastique