



## Marteau combiné SDS-max KHE 5-40

- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Carter de réducteur en fonte de magnésium moulée sous pression garantissant une dissipation thermique optimale et un poids réduit
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
- Indicateur d'usure des balais autorupteurs
- Indicateur de maintenance, par exemple lorsque les balais doivent être remplacés, et signal lumineux indiquant la tension secteur
- Système d'avertissement précoce grâce au voyant LED pour planifier à temps le remplacement des balais autorupteurs 8 heures avant l'arrêt

Référence	600391500
code EAN	4061792199255
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	8,5 J
Cadence de frappe max.	3.000 /min
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	40 mm
Vitesse de rotation à vide	350 - 540 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	540 /min
Porte-outil	SDS-max
Diamètre du collier de serrage	61 mm
Poids sans câble	7,1 kg
Longueur de câble	6 m

### Équipement standard

Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret en plastique