



## Meuleuse d'angle 1700 watts WEV 17-125 Quick avec réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

- Productivité maximale : première meuleuse d'angle de 1 700 watts avec la puissance d'une grande et la maniabilité d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide dans les applications industrielles
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitor-sion
- Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

| Référence code EAN                     | 600516000<br>4007430306593 |
|--|----------------------------|
| Ø de meule                             | 125 mm                     |
| Puissance absorbée nominale            | 1.700 W                    |
| Puissance utile                        | 1.040 W                    |
| Vitesse de rotation à vide             | 2.800 - 11.000 / min       |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 11.000 /min                |
| Couple de rotation                     | 3,7 Nm                     |
| Filet de la broche                     | M 14                       |
| Poids sans câble                       | 2,5 kg                     |
| Longueur de câble                      | 4 m                        |

### Équipement standard

Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)