



Meuleuse d'angle 1 700 watts WEV 17-125 Quick Inox avec réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

- Travail parfait de l'acier inoxydable : meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réducteur à plusieurs vitesses et vitesse fortement réduite et réglable pour un ponçage à froid
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitor-sion
- Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Référence code EAN	6005170004061792176225
Ø de meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.700 W
Puissance utile	1.040 W
Vitesse de rotation à vide	2.000 - 7.600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	7.600 /min
Couple de rotation	5 Nm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2,5 kg
Longueur de câble	4 m

Équipement standard

Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)