



Carotteuse de 1000 watts MAG 32

- Course élevée pour l'utilisation de trépan, de forets hélicoïdaux et aléseurs
- Le pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Moteur Metabo Marathon robuste avec passage du câble intégré pour une longue durée de vie
- Réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser
- Lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité
- La protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil
- Le circuit protecteur met uniquement le moteur en marche si l'aimant est activé
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil
- Poignée pour transporter et soulever facilement l'outil
- Câble d'alimentation résistant (5 m) avec revêtement en caoutchouc

Référence	600635500
code EAN	4007430238207

Puissance absorbée nominale	1.000 W
Puissance utile	520 W
Ø de perçage max. avec un trépan	32 mm
Ø de perçage max. avec un foret hélicoïdal	13 mm
Profondeur maximale de perçage	50 mm
Vitesse de rotation à vide	700 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	450 /min
Porte-outil	Queue Weldon 19 mm (3/4")
Poids	11,9 kg
Longueur de câble	5 m
Couple de rotation	50 Nm
Course max.	160 mm
Adhérence max. de l'aimant	12.250 N
Dimensions du pied magnétique	90 x 189 mm
Hauteur du chariot en position inférieure	343 mm
Hauteur du chariot en position supérieure	490 mm

Équipement standard

Tige d'éjection 75 mm, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 4, Protection anti-copeaux, Coffret de transport