Carotteuse de 1200 watts MAG 50

- Course élevée pour l'utilisation de trépans, de forets hélicoïdaux et aléseurs
- Le pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Moteur Metabo Marathon robuste avec passage du câble intégré pour une longue durée de vie
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Rotation à droite et à gauche pour le filetage
- Réducteur deux vitesses durable avec lubrification par bain d'huile pour des vitesses de rotation élevées
- Réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser
- Lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité
- La protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil
- Le circuit protecteur met uniquement le moteur en marche si l'aimant est activé
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil
- Poignée pour transporter et soulever facilement l'outil
- Câble d'alimentation résistant (5 m) avec revêtement en caoutchouc

Référence	600636500
code EAN	4007430238214

Puissance absorbée nominale	1.200 W
Puissance utile	620 W
Ø de perçage max. avec un trépans	50 mm
Ø de perçage max. avec un foret hélicoïdal	20 mm
Profondeur maximale de perçage	50 mm
Taraudage	M 16
Vitesse de rotation à vide	100 - 250 / 200 - 450 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	250 / 450 /min
Porte-outil	Cône morse MK 2 / Queue Weldon 19 mm (3/4")
Poids	12,7 kg
Longueur de câble	5 m
Couple de rotation	90 / 50 Nm
Course max.	160 mm
Adhérence max. de l'aimant	12.250 N
Dimensions du pied magnétique	90 x 190 mm
Hauteur du chariot en position inférieure	457 mm
Hauteur du chariot en position supérieure	610 mm

Équipement standard

Fixation pour queue Weldon 19 mm, Tiges d'éjection 75 et 100 mm, Chasse-outils MK 2, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 5, Protection anti-copeaux, Coffret de transport