



Perceuse à percussion de 650 watts à variateur électronique à une vitesse SBE 650

- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

Référence code EAN	600671510 4007430283801
Puissance absorbée nominale	650 W
Puissance utile	320 W
Couple de rotation max.	9 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm
Ø de perçage dans le béton	14 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2.800 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	1.500 /min
Cadence de frappe max.	44.800 /min
vitesses	1
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Broche de perçage à six pans creux	6,35 mm
Filet de broche de perçage	1/2"-20 UNF
Type de serrage du mandrin	Mandrins à serrage rapide
Poids sans câble	1,8 kg
Longueur de câble	2,5 m

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique