



## Marteau combiné SDS-max KHEV 11-52 BL

- Avance de perçage maximale et capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless qui ne nécessite aucun entretien et au mécanisme de frappe haute performance
- Longévité élevée grâce à la technologie Brushless et aux carter du réducteur et du moteur robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations pour permettre à l'utilisateur de travailler en continu sans mettre en danger sa santé.
- Zone de préhension ergonomique et fine avec un grand accélérateur de vitesse pour travailler confortablement
- Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)

| Référence code EAN                              | 600767500<br>4061792002630 |
|---|----------------------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)          | 18,8 J                     |
| Cadence de frappe max.                          | 2.360 /min                 |
| Puissance absorbée nominale                     | 1.500 W                    |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 52 mm                      |
| Vitesse de rotation à vide                      | 200 / 270 /min             |
| Vitesse de rotation en charge nominale          | 200 / 270 /min             |
| Porte-outil                                     | SDS-max                    |
| Diamètre du collier de serrage                  | 85 mm                      |
| Poids sans câble                                | 12,4 kg                    |
| Longueur de câble                               | 6 m                        |

### Équipement standard

Poignée caoutchoutée supplémentaire, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret en plastique