



## Perceuse à percussion 1000 watts à variateur électronique à deux vitesses SBEV 1000-2

- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Référence	600783500
code EAN	4007430313119
Puissance absorbée nominale	1.010 W
Puissance utile	540 W
Couple de rotation max.	40 / 14 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	22 mm
Ø de perçage dans le béton	20 mm
Ø de perçage dans l'acier	16 / 10 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 / 25 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	1.000 / 2.800 /min
Cadence de frappe max.	53.200 /min
vitesses	2
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Broche de perçage à six pans creux	6,35 mm
Filet de broche de perçage	1/2"-20 UNF
Type de serrage du mandrin	Mandrins à serrage rapide
Poids sans câble	2,7 kg
Longueur de câble	4 m

### Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L