



## Pompe de jardin P 3300 G

- Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la circulation d'eau claire
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 ou 2 arroseurs

| Référence                   | 600963000          |
|-----------------------------|--------------------|
| code EAN                    | 4007430240590      |
| Puissance absorbée nominale | 900 W              |
| Débit max.                  | 3.300 l/h          |
| Hauteur de refoulement max. | 45 m               |
| Pression max.               | 4,5 bar            |
| Hauteur d'aspiration max.   | 8 m                |
| Raccord d'aspiration        | Filet intérieur 1" |
| Raccord de refoulement      | Filet intérieur 1" |
| Corps de pompe              | Fonte grise        |
| Type de protection IP       | IP X4              |
| Arbre d'entraînement        | Acier inoxydable   |
| Nombre de turbines          | 1                  |
| Dimensions                  | 380 x 210 x 290 mm |
| Poids                       | 11,1 kg            |
| Longueur de câble           | 1,5 m              |

### Équipement standard

Bande d'étanchéité