



Surpresseur avec réservoir HWW 3500/25 In-ox

- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau
- Interrupteur manométrique sur la cuve pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 ou 2 arroseurs
- Pour courant alternatif monophasé

Référence	600969000
code EAN	4007430239556
Puissance absorbée nominale	900 W
Débit max.	3.500 l/h
Hauteur de refoulement max.	45 m
Pression max.	4,5 bar
Hauteur d'aspiration max.	8 m
Pression de mise en marche approx.	1,4 bar
Pression d'arrêt approx.	3,2 bar
Raccord d'aspiration	Filet intérieur 1"
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1"
Capacité de la cuve approx.	24 l
Corps de pompe	Acier inoxydable
Type de protection IP	IP X4
Arbre d'entraînement	Acier inoxydable
Cuve	Acier
Nombre de turbines	1
Dimensions	484 x 270 x 584 mm
Poids	14,6 kg
Longueur de câble	1,5 m

Équipement standard

Clapet anti-retour, Bande d'étanchéité