



## Surpresseur avec réservoir HWW 4000/25 G

- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau
- Interrupteur manométrique sur la cuve pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs
- Pour courant alternatif monophasé

| Référence                          | 600971000          |
|------------------------------------|--------------------|
| code EAN                           | 4007430239518      |
| Puissance absorbée nominale        | 1.100 W            |
| Débit max.                         | 4.000 l/h          |
| Hauteur de refoulement max.        | 46 m               |
| Pression max.                      | 4,6 bar            |
| Hauteur d'aspiration max.          | 8 m                |
| Pression de mise en marche approx. | 1,4 bar            |
| Pression d'arrêt approx.           | 3,2 bar            |
| Raccord d'aspiration               | Filet intérieur 1" |
| Raccord de refoulement             | Filet intérieur 1" |
| Capacité de la cuve approx.        | 24 l               |
| Corps de pompe                     | Fonte grise        |
| Type de protection IP              | IP X4              |
| Arbre d'entraînement               | Acier inoxydable   |
| Cuve                               | Acier              |
| Nombre de turbines                 | 1                  |
| Dimensions                         | 485 x 275 x 585 mm |
| Poids                              | 17,2 kg            |
| Longueur de câble                  | 1,5 m              |

### Équipement standard

Clapet anti-retour, Bande d'étanchéité