



Surpresseur HWA I 4500 Inox

- Système complet au design compact avec filtre intégré de série et clapet anti-retour pour une installation facile
- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Électronique intelligente pour un fonctionnement automatique adapté aux besoins et économique
- Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
- Le filtre lavable intégré protège la pompe contre les impuretés
- Le clapet anti-retour intégré empêche la marche à vide de la pompe en cas d'arrêt pour un temps de redémarrage lors de la remise en marche
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service confortable de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs

| Référence | 600979000 |
|------------------------------------|--------------------|
| code EAN | 4007430240507 |
| Puissance absorbée nominale | 1.300 W |
| Débit max. | 4.500 l/h |
| Hauteur de refoulement max. | 48 m |
| Pression max. | 4,8 bar |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m |
| Pression de mise en marche approx. | 1,6 bar |
| Pression d'arrêt approx. | 4,8 bar |
| Raccord d'aspiration | Filet intérieur 1" |
| Raccord de refoulement | Filet intérieur 1" |
| Corps de pompe | Acier inoxydable |
| Type de protection IP | IP X4 |
| Arbre d'entraînement | Acier inoxydable |
| Nombre de turbines | 1 |
| Dimensions | 489 x 222 x 303 mm |
| Poids | 11,5 kg |
| Longueur de câble | 1,5 m |

Équipement standard

Bande d'étanchéité, Clé de filtre