



## Défonceuse 1200 watts à variateur électronique OFE 1229 Signal

- Comparateur pour le réglage de la profondeur de fraisage avec une précision de 0,1 mm
- Butée à 3 positions permettant de présélectionner jusqu'à 3 profondeurs de fraisage
- Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale
- Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils
- Blocage de la broche pour un changement facile de la fraise
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Plaque de base en fonte d'aluminium moulée sous pression avec revêtement spécial facilitant le glissement
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Guide latéral coulissant sur glissières prismatiques avec un réglage de précision pour le fraisage
- Avec plaque intermédiaire également compatible avec le rail de guidage (accessoire)
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Référence	601229700
code EAN	4007430046819
Hauteur de course max.	50 mm
Vitesse de rotation à vide	5.000 - 25.500 / min
Puissance absorbée nominale	1.200 W
Puissance utile	780 W
Vitesse de rotation en charge nominale	25.500 /min
Alésage de la pince de serrage	8 mm
Poids sans câble	3,5 kg
Longueur de câble	4 m

### Équipement standard

Guide latéral à réglage précis, Comparateur pour réglage précis, Raccord pour l'aspiration, Clé plate, Coffret MetaLoc