



Compresseur Basic 250-50 W OF

- Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
- Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
- Pour courant alternatif monophasé
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
- Pas de contrôle préalable à la mise en service
- Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
- Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille

Référence	601535000
code EAN	4007430244444
Puissance d'aspiration	220 l/min
Puissance de remplissage	120 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	100 l/min
Pression max.	8 bar
Puissance absorbée nominale	1,5 kW
Vitesse de rotation max.	2.850 /min
Taille de la cuve	50 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Dimensions	780 x 400 x 625 mm
Poids	29 kg
Longueur de câble	1,5 m

Équipement standard

Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée