



Compresseur Mega 580-200 D

- Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
- Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
- Compression à deux niveaux pour une puissance et une longévité particulièrement élevées
- Pour courant triphasé
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
- Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille

Référence code EAN	601588000 4007430253866
Puissance d'aspiration	510 l/min
Puissance de remplissage	395 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	360 l/min
Pression max.	11 bar
Tension secteur	380 - 415 V
Puissance absorbée nominale	3 kW
Vitesse de rotation max.	1.400 /min
Taille de la cuve	200 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Dimensions	1.430 x 550 x 1.010 mm
Poids	136 kg
Longueur de câble	1,5 m

Équipement standard

3 raccords universels