



## Grignoteuse sans fil 18 volts NIV 18 LTX BL 1.6

- Grignoteuse sans fil maniable et puissante pour couper facilement les tôles plates et formées
- Bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpées intérieures à partir de rayons de 40 mm
- Adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°
- Forte poussée pour une avance rapide grâce au moteur Brushless
- Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer
- Coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique gênante
- Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus
- Metabo Quick : changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Avec sac de collecte des sciures pour protéger contre la corrosion de contact par les copeaux qui resteraient dans l'appareil
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

| Référence  | 601614840        |
|--|------------------|
| code EAN   | 4061792183308    |
| Type de batterie                                       | Li-Power         |
| tension batterie                                       | 18 V             |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>     | 1,6 mm           |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>     | 1,2 mm           |
| Épaisseur de tôle max. acier 800 N/mm <sup>2</sup>     | 0,7 mm           |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm             |
| Vitesse en marche à vide                               | 660 - 2.360 /min |
| Vitesse de coupe                                       | 1,2 - 2,6 m/min  |
| Largeur de la voie de coupe                            | 5 mm             |
| Diamètre du premier trou                               | 21 mm            |
| rayon de giration minimum                              | 40 mm            |
| Poids sans batterie                                    | 1,3 kg           |
| Poids avec batterie                                    | 1,7 kg           |

### Équipement standard

Poinçon, Matrice, Sac de collecte des sciures, Clé combinée, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur