



Affleureuse de 1500 watts KFM 15-10 F

- Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
- Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
- Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
- Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux

Référence	601752500
code EAN	4007430298379

Vitesse de rotation à vide	7.800 - 12.200 / min
Puissance absorbée nominale	1.500 W
Puissance utile	810 W
Type d'arêtes	Chanfrein
Largeur de chanfrein max. 45°	14 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	10 mm
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0,1 mm
Plus petit Ø extérieur pour les arrondis	75 mm
Poids sans câble	4,9 kg
Longueur de câble	4 m

Équipement standard

3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Cylindre de butée, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10, Poignée en arceau, Coffret en tôle d'acier