



Affleureuse de 1550 watts KFMPB 15-10 F

- Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure avec protection maximale de l'utilisateur par l'interrupteur homme-mort et le système de freinage
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
- Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
- Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
- Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
- Le système de freinage mécanique breveté arrête l'affleureuse en 2 secondes après l'arrêt de la machine
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Protection de l'utilisateur par les tôles latérales défectrices pour les copeaux

Référence
code EAN

601755500
4007430298416

Vitesse de rotation à vide	12.500 /min
Puissance absorbée nominale	1.550 W
Puissance utile	840 W
Type d'arêtes	Chanfrein
Largeur de chanfrein max. 45°	14 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	10 mm
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0,1 mm
Plus petit Ø extérieur pour les arrondis	75 mm
Poids sans câble	5,1 kg
Longueur de câble	4 m

Équipement standard

3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Cylindre de butée, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10, Poignée en arceau, Coffret en tôle d'acier