



Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX BL Q I

- Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Référence 602353650
code EAN 4007430297907

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5,2 Ah
Couple de rotation max. tendre	60 Nm
Couple d'impulsion	60 Nm
Couple de rotation max. dur	120 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1.850 / min
Cadence de frappe max.	32.300 /min
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
Poids avec batterie	2,3 kg

Équipement standard

Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L