



Rabot 620 watts HO 26-82

- Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
- Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
- Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
- Guide latéral pour un guidage précis du rabot
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
- Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure

| | |
|-----------|---------------|
| Référence | 602682000 |
| code EAN | 4007430321435 |

| | |
|--|-------------|
| Largeur de rabotage | 82 mm |
| Profondeur de rabotage réglable | 0 - 2,6 mm |
| Profondeur de feuillure max. | 9 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 17.000 /min |
| Puissance absorbée nominale | 620 W |
| Puissance utile | 360 W |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 11.200 /min |
| Longueur de la semelle du rabot | 295 mm |
| Poids sans câble | 2,7 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Équipement standard

1 jeu de fers de rabot réversibles, Guide latéral, Calibre de réglage, Raccord pour l'aspiration, Adaptateur d'éjection des copeaux, Sacs à poussières en tissu, Clé mâle à six pans