



## Rabot 620 watts HO 26-82

- Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
- Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
- Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
- Guide latéral pour un guidage précis du rabot
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
- Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Référence	602682700
code EAN	4007430325099

Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage réglable	0 - 2,6 mm
Profondeur de feuillure max.	9 mm
Vitesse de rotation à vide	17.000 /min
Puissance absorbée nominale	620 W
Puissance utile	360 W
Vitesse de rotation en charge nominale	11.200 /min
Longueur de la semelle du rabot	295 mm
Poids sans câble	2,7 kg
Longueur de câble	4 m

### Équipement standard

1 jeu de fers de rabot réversibles, Guide latéral, Calibre de réglage, Raccord pour l'aspiration, Adaptateur d'éjection des copeaux, Sacs à poussières en tissu, Clé mâle à six pans, metaBOX 215