



## Taraudeuse sans fil 18 volts GB 18 LTX BL Q

- Perceuse-visseuse sans fil à part entière avec fonction de taraudage unique brevetée
- Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
- Deux mandrins à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

| Référence                        | 603828840                 |
|----------------------------------|---------------------------|
| code EAN                         | 4007430333568             |
| Type de batterie                 | Li-Power                  |
| tension batterie                 | 18 V                      |
| Couple de rotation max. tendre   | 60 Nm                     |
| Couple de rotation max. dur      | 120 Nm                    |
| Couple de rotation réglable      | 1 - 20 Nm                 |
| Diamètre du filet max.           | M 4 - M 12                |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm                     |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 65 mm                     |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 500 / 0 - 1.850 / min |
| Ouverture de mandrin             | 1,5 - 13 mm               |
| Poids sans batterie              | 1,8 kg                    |
| Poids avec batterie              | 2,2 kg                    |

### Équipement standard

Mandrin taraud à changement rapide M4-M6, Mandrin taraud à changement rapide M8-M12, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur