



## Marteau combiné à variateur électronique KHE 2444

- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

Référence	606154000
code EAN	4007430203748
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2,3 J
Cadence de frappe max.	5.400 /min
Puissance absorbée nominale	800 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1.230 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	880 /min
Porte-outil	SDS-plus
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans câble	2,4 kg
Longueur de câble	4 m

### Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique