



Scie à onglets KGSV 72 Xact avec fonction radiale

- Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie
- Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
- Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie
- Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
- Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Référence 611216000
code EAN 4007430296436

Dimensions	660 x 540 x 415 mm
Largeur de coupe 90°/45°	305 / 215 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45°	72 / 42 mm
Capacité de coupe 90°/90°	305 x 72 mm
Capacité de coupe 45°/45°	215 x 42 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	50 / 50 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47 / 47 °
Lame de scie	216 mm
Puissance absorbée nominale S1 100 %	1.500 W
Puissance absorbée nominale S6 20 %	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	2.200 - 6.300 /min
Vitesse de coupe	25 - 70 m/s
Poids	16,1 kg
Longueur de câble	3 m

Équipement standard

Lame de scie carbure (40 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble