



BRUSHLESS  
MOTOR



## Scie circulaire de table sans fil 2 x 18 volts TS 36-18 LTX BL 254 avec socle et fonction trolley

- Scie circulaire de table sans fil extrêmement légère avec fonction trolley pour une mobilité maximale
- Moteur Brushless puissant pour un sciage aussi efficace qu'avec une machine filaire
- 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
- Aspiration intégrée avec dépoussiéreur à cyclone pour travailler sans poussière sans aspirateur
- Changement rapide entre le sciage près du sol et le sciage debout grâce au socle pliable intégré
- Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
- Guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
- Surface d'appui très grande grâce à la rallonge latérale de table et à la rallonge de table escamotables
- Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Travail sûr grâce à la protection anti-redémarrage et au frein moteur pour un arrêt rapide de la lame de scie
- Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
- Fixation compacte du coffret MetaLoc et pièces rapportées sur le carter pour le transport et le rangement
- Batterie LiHD pour une puissance ultime et une autonomie maximale avec un dégagement minimal de chaleur
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Référence  
code EAN

613025810  
4007430334930

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 x 8 Ah
Surface d'appui max.	970 x 995 mm
Hauteur de travail	850 / 355 mm
Hauteur de coupe	0 - 87 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	87 / 50 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	630 mm
Largeur de matériau max. du guide d'angle	200 mm
Vitesse de rotation à vide	5.000 /min
Vitesse de coupe max.	66 m/s
Lame de scie	254 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie	-1,5 - 46,5 °
Poids sans batterie	33 kg
Poids avec batterie	35 kg

### Équipement standard

Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), Socle, Pneus en caoutchouc, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge latérale de table, Bâton poussoir, Dépoussiéreur à cyclone, Sac à poussières textile, 4 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah), 2 chargeurs rapides ASC Ultra « AIR COOLED », Sangle de fixation pour MetaLoc, Coffret MetaLoc