













2,3 kg

4 m





Meuleuse d'angle à tête plate à variateur électronique de 1000 watts WEVF 10-125 Quick Inox Set

- Meuleuse d'angle à tête plate la plus maniable avec réglage de la vitesse de rotation pour un travail parfait de l'acier inoxydable, par exemple de lattes
- Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- · Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Référence code EAN	613080500 4007430285133
Angle minimal accessible	43 °
Ø de meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.000 W
Puissance utile	590 W
Vitesse de rotation à vide	2.000 - 7.600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	6.300 /min
Couple de rotation	3,5 Nm
Filet de la broche	M 14

Équipement standard

Poids sans câble

Longueur de câble

Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, 5 plateaux abrasifs à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), 2 plateaux abrasifs à lamelles combinés (125 mm; moyens), 2 meules compacte en fibre "Unitized" (125 mm, grossières), 2 meules compactes en fibre "Unitized" (125 mm, moyennes), 1 lime à profiler avec 2 bandes de papier abrasif, Coffret en tôle d'acier