



Scie à onglets et scie circulaire de table KGT 305 M

- Scie à onglets avec fonction supplémentaire de scie sur table pour les coupes longitudinales
- Passage rapide du mode onglets au mode table
- Poids léger compact, idéal pour une utilisation mobile
- Transport facile grâce au blocage de la tête de scie
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.
- Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Référence **619004000**
code EAN **4007430299741**

Dimensions	658 x 600 x 460 mm
Dimensions de la table	462 x 261 mm
hauteur de coupe - mode de table	0 - 50 mm
largeur de coupe - mode scie radiale 90/45°	150 / 100 mm
profondeur de coupe - mode scie radiale 90/45°	102 / 70 mm
Capacité de coupe 90°/90°	150 x 102 mm
Capacité de coupe 45°/45°	115 x 45 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	52 / 52 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47 / 2 °
Puissance absorbée nominale	1.600 W
Vitesse de rotation à vide	3.700 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	2.750 /min
Vitesse de coupe max.	60 m/s
Lame de scie	305 x 30 mm
Poids	22 kg
Longueur de câble	2,8 m

Équipement standard

Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Guide latéral, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Sac collecteur de sciures, Outil pour le changement de la lame, Bâton poussoir