



Set ponceuse à bras LSV 5-225 + aspirateur tous usages ASR 35 L ACP avec 25 feuilles abrasives auto-agrippantes P 120

- La solution système pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds, avec aspiration efficace
- Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort : équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête. Aspiration efficace à travers le carter sans tuyau - pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage. Longueur réglable : possibilité de raccourcir ou d'allonger la machine pour l'adapter à des espaces étroits ou des pièces hautes. Lampe LED désactivable
- Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : aspirateur eau et poussières avec certification professionnelle. Convient particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique du filtre MPulse en utilisation continue. Protection de l'utilisateur : certifié EU pour la classe de poussière L

Référence
code EAN

690886000
4007430282699

Équipement standard

Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort : plateau abrasif (très souple), 25 feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (P120), manchon de raccord, clé mâle à six pans, coffret. Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP avec flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 370 mm)

Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort

	Diamètre du disque de ponçage	225 mm
	Vitesse de rotation à vide	1.000 - 1.650 /min
	Puissance absorbée nominale	500 W
	Puissance utile	270 W
	Longueur possible de la machine	1,1 / 1,6 / 2,1 m
	Poids sans câble	4,5 kg
	Longueur de câble	4 m
	• Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds • Lampe LED pour la détection et le travail directs des irrégularités et des rainures • Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête • Longueur réglable : possibilité de réduire ou augmenter la longueur du bras sans outil pour les espaces étroits ou les hauteurs de plafond importantes • Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire) • Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage • Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait • Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge • Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position • Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil • Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble • Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages	

Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP



Débit d'air max.	4.380 l/min
Dépression	270 hPa (mbar)
Surface du filtre	8.600 cm ²
Puissance absorbée max.	1.400 W
Volume du réservoir	35 l
Ø du flexible d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible	3,2 m
Poids	16 kg
Longueur de câble	8 m
• Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier • Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel • AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue • Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L • Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau • Régulateur de la puissance d'aspiration pour une aspiration adaptée • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés • Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage • Possibilité d'enroulement du câble • Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement	