



Set scie circulaire de table 1500 watts TS 254 + aspirateur tous usages de 1 400 watts ASR 35 M ACP

- La solution système pour un sciage propre en intervention mobile
- Scie circulaire de table TS 254, la scie circulaire de table mobile la plus légère avec socle et fonction trolley. S'installe en seulement 15 secondes.
- Aspirateur tous usages ASR 35 M ACP pour une aspiration directe sur l'outil électrique, en utilisation continue sur les chantiers et dans les ateliers. AutoCleanPlus : gain de temps et de l'argent grâce au nettoyage de filtre automatique MPulse en utilisation continue. Lorsque l'appareil tombe en dessous de la capacité d'aspiration optimale, les filtres sont immédiatement secoués. Convient tout particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. Haute protection de l'utilisateur : certifié EU pour la classe de poussière M.

Référence
code EAN

690889000
4007430280541

Équipement standard

Scie circulaire de table TS 254 avec socle, lame de scie carbure à affûtage en biseau alterné (40 dents), pneus en caoutchouc durci, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge latérale de table (droite), compartiment pour lames, dispositif d'aspiration des sciures, câble en caoutchouc (3 m), bâton poussoir. Aspirateur tous usages avec flexible d'aspiration anti-statique (Ø 35 mm, longueur 4 m), pièce intermédiaire de poignée, bride de raccord Ø 41/48 mm, 2 tubes d'aspiration en matière plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 300 mm)

Aspirateur tous usages ASR 35 M ACP



Débit d'air max.	4.380 l/min
Dépression	270 hPa (mbar)
Surface du filtre	8.600 cm ²
Puissance absorbée max.	1.400 W
Volume du réservoir	35 l
Ø du flexible d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible	4 m
Poids	16 kg
Longueur de câble	8 m
• Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier • Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel • Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur • AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue • Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe M • Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau • Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur • Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés • Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage • Possibilité d'enroulement du câble • Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement	

Scie circulaire de table TS 254



Dimensions	740 x 750 x 355 mm
Surface d'appui max.	970 x 995 mm
Hauteur de travail	850 / 355 mm
Hauteur de coupe	0 - 87 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	87 / 54 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	630 mm
Largeur de matériau max. du guide d'angle	200 mm
Vitesse de rotation à vide	4.200 /min
Vitesse de coupe	56 m/s
Lame de scie	254 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie	-1,5 - 46,5 °
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale S1 100 %	1.700 W
Puissance absorbée nominale S6 20 %	2.000 W
Poids	33,4 kg
Longueur de câble	3,1 m
• Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction trolley pour plus de mobilité sur le chantier • Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable • Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant • Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol • Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage • Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport • Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge • Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant • Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur • Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide • Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée • Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille • Changement de lame facile grâce au blocage de la broche • Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure • Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande	