

Ponceuse excentrique 350 watts à variateur électronique SXE 150-2.5 BL avec set d'abrasifs « multi-hole » Metaloc, 150 mm, pour bois et métal

- Ponceuse excentrique extrêmement légère et plate avec structure symétrique pour un changement facile de main ou une utilisation à deux mains
- Cercle d'oscillation de 2,5 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
- Interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort pour un démarrage sûr et le réglage de la vitesse de rotation
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour poncer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Préréglage électronique de la vitesse de rotation souhaitée
- Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
- Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
- Vibrations réduites pour un travail confortable en fonctionnement continu
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- L'interrupteur principal séparé protège contre le démarrage involontaire
- Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
- Pour travailler avec des feuilles abrasives de 125 mm, il est possible d'utiliser le plateau abrasif « multi-hole » Ø 125 mm (accessoire 630264000)
- Facile à entretenir grâce au câble interchangeable

Référence	**691037000**
code EAN	**4007430325464**

Diamètre du plateau	150 mm
Puissance absorbée nominale	350 W
Vitesse de rotation à vide	4.000 - 10.000 / min
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8.000 - 20.000 / min
Cercle d'oscillation	2,5 mm
Poids sans câble	1 kg
Longueur de câble	4,3 m

Équipement standard

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé plate, Coffret MetaLoc, Set d'abrasifs « multi-hole » Metaloc pour bois et métal (Ø 150 mm)