



Rainureuse à béton de 1400 watts MFE 40 + aspirateur tous usages de 1400 watts ASR 35 L ACP Set + 2 meules de tronçonnage diamantées Classic UC

- Rainureuse à béton MFE 40 idéale pour les installations électriques pour poser des câbles et des tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm. Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse constante et au réducteur haute performance à deux vitesses. La largeur de rainure et la profondeur de coupe sont réglables. Système électronique Tacho-Constamatic (TC) à ondes pleines : progression rapide grâce à une vitesse de rotation constante sous charge
- Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP pour une aspiration directe sur l'outil électrique, en utilisation continue sur les chantiers et dans les ateliers. AutoCleanPlus : gain de temps et de l'argent grâce au nettoyage de filtre automatique MPulse en utilisation continue. Lorsque l'appareil tombe en dessous de la capacité d'aspiration optimale, les filtres sont immédiatement secoués. Convient tout particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. Protection de l'utilisateur : certifié EU pour a-la classe de poussière L.

Référence
code EAN

691058000
4007430333414

Équipement standard

Rainureuse à béton MFE 40 : bagues d'espacement, écrou de serrage, clé à ergots, outil de décrochage, 2 meule de tronçonnage diamantées Classic UC, coffret. Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : flexible d'aspiration anti-statique (Ø 35 mm, longueur 3,2 m), pièce intermédiaire, 2 tubes d'aspiration en matière plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant en PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 370 mm).

Rainureuse à béton MFE 40



Profondeur de coupe réglable	10 - 40 mm
Largeurs de rainure possibles	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Ø de meule de tronçonnage	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.900 W
Puissance utile	1.120 W
Vitesse de rotation à vide	5.000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	4.200 /min
Couple de rotation	6 Nm
Poids sans câble	4,6 kg
Longueur de câble	4 m
• Idéal pour les installations électriques, pour la pose de câbles et de tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm • Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse de rotation constante et au réducteur haute performance biétagé • Capot robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression avec roulettes en caoutchouc et un positionnement optimal de la poignée pour un guidage confortable de la machine • Coupe glissante pour une visibilité optimale de la ligne de marquage • Largeur de rainure et profondeur de coupe réglables • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée • Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge • Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage pour un travail sûr • Un témoin lumineux à LED informe de la surcharge ou de l'activation de la protection anti-redémarrage • Travail propre et sans poussière grâce au raccordement d'un aspirateur tous usages Metabo (certifié avec ASR 35 M ACP) • Convient à la réalisation de rainures d'une largeur max. de 30 mm sans traverse en une seule étape (avec un accessoire spécial) • Convient également au tronçonnage avec une seule meule de tronçonnage diamantée • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de la meule pour travailler en toute sécurité	

Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP



Débit d'air max.	4.380 l/min
Dépression	270 hPa (mbar)
Surface du filtre	8.600 cm ²
Puissance absorbée max.	1.400 W
Volume du réservoir	35 l
Ø du flexible d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible	3,2 m
Poids	16 kg
Longueur de câble	8 m
• Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier • Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel • AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue • Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L • Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau • Régulateur de la puissance d'aspiration pour une aspiration adaptée • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés • Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage • Possibilité d'enroulement du câble • Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement	